

ORS1/ORS8 Nastaviteľná zárubňa

ROZSAH POKRYTIA MÚRU

- nastaviteľné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm. **POZNÁMKA:** Rám má frézovanie umožňujúce znížiť rám je vybavený frézovacími výrezmi, ktoré umožňujú zmenšiť jeho objímací rozsah o 15 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 360 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.



ORS7/ORS10 Nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere

ROZSAH POKRYTIA MÚRU

- Nastaviteľné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm. **POZNÁMKA:** Pre hrúbky stien 75–85 sa musí použiť rám s rozmerom A (75–94). V tomto prípade je potrebné skrátiť uhol v drážke – inak rám nebude V opačnom prípade rám nezapadne na oboch stranách do steny. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 360 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.

