



## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 47/01/09/2023/SK

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

**Jednokridlove drevene dvere PORTA DT-PW-45 Extreme RC3 EI 45**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

**DT-PW-45**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

**STN EN 16034:2015**

**STN EN 14351-2:2018**

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

-

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

6. **Dvere s deklarovanou požiarou odolnosťou a akustickou izoláciou sa používajú ako požiarne dvere v interiéroch so špecifickou oblasťou použitia v súlade s dokumentom SK01-ZSV-0398 (vydaný FIRES, sro dňa 04.04.2023).**

7. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

**Porta KMI Poland S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko**

8. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

-

9. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

**Systém I**

10. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

**SK01-ZSV-0398, 04.04.2023**

**FIRES, Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko**

11. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                                                       | Parametre        | Protokol o skúške, výpočte a pod. | P.č. Lab. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Nebezpečné látky                                                           | Neobsahujú       |                                   |           |
| Odolnosť proti nárazu (platí pre presklené dvere)                          | NPD              |                                   |           |
| Výška (maximum)                                                            | 2120 mm          |                                   |           |
| Reakcia na oheň                                                            | NPD              |                                   |           |
| Akustická izolácia                                                         | D1 -35   Rw 38dB | RS/3/203/2022                     | 1         |
| Odolnosť proti zvislému zaťaženiu                                          | NPD              |                                   |           |
| Statická odolnosť proti krúteniu                                           | NPD              |                                   |           |
| Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom                              | NPD              |                                   |           |
| Odolnosť voči nárazu pevného telesa                                        | NPD              |                                   |           |
| Dynamická zatváracia sila                                                  | NPD              |                                   |           |
| Minimálna sila potrebná na spustenie a udržanie pohybu                     | NPD              |                                   |           |
| Na uvoľnenie západky je potrebná minimálna sila                            | NPD              |                                   |           |
| Ovládacie sily                                                             | NPD              |                                   |           |
| Súčiniteľ prestupu tepla                                                   | NPD              |                                   |           |
| Prievzdušnosť                                                              | NPD              |                                   |           |
| Trvanlivosť vzduchovej priepustnosti proti starnutiu/degradácii            | NPD              |                                   |           |
| Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraníu (mechanická trvanlivosť) | NPD              |                                   |           |
| Požiarna odolnosť                                                          | Elz45            | EN 16034:2014-11                  | 1         |
| Samozatváracie                                                             | Trieda C         | EN 16034:2014-11                  | 1         |
| Dymotesnosť                                                                | NPD              |                                   |           |
| Samozatváracia schopnosť (len pre zatváracie dvere)                        | NPD              |                                   |           |
| Odolnosť voči vlámaniu                                                     | RC3              | EN 1627:2012                      | 2         |
| Samozatváracia odolnosť proti degradácii                                   | NPD              |                                   |           |

| P.č. lab. | Názov a adresa skúšobného laboratória                 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 1         | CTO S.A., Gdańsk, Poland                              |
| 2         | Certest, s.r.o., Rajecké Teplice, Slovenská republika |

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -

12. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.



13. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

V Bolszewo,  
Poľsko

Dne 04.04.2023

Podpísal za a v mene výrobcu:

**Krzysztof Tomasik,**

Head of Technology,

Technology predstaviteľ manažmentu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tomasik", written over a diagonal line that extends from the top left towards the center of the signature area.